



IMPORTANTE:

Esta protección está diseñada para proteger el módulo amplificador de lluvias leves y de corta duración. Si el sistema va a ser expuesto a lluvias intensas y/o de larga duración, es imprescindible implementar previamente una protección impermeable adicional externa.

● Elementos incluidos en el kit:

- 1 Bastidor con lona plástica impermeable.
- 10 Tornillos autoperforantes.

● Montaje en el gabinete:

1) Ubicar el gabinete con su frente mirando hacia abajo, su fondo en posición horizontal y a una altura cómoda.

2) Aplicar en el fresado exterior que rodea el modulo amplificador un cordón de sellador poliuretánico elástico negro resistente al agua siguiendo las instrucciones de limpieza previa recomendadas por el fabricante. (fig.1)



fig.1

3) Montar el bastidor de manera que quede embutido en el fresado y ajustarlo con los tornillos provistos con el kit. (fig.2)



fig.2

4) Limpiar los excedentes de sellador para una prolija terminación y dejar secar el tiempo recomendado por el fabricante.

El bastidor NO DEBE SER REMOVIDO por ningún motivo a fin de conservar su perfecto sellado.

El modulo amplificador puede, de ser necesario, ser extraído y reinstalado con el bastidor de protección de lluvia montado de manera permanente.



Touring Series

KIT PROTECCION DE LLUVIA - LINEA VI5+

KITPROTLLUVI5+

