



## Touring Series

### Concerto INFRASUB



#### Características:

Sistema infra-subwoofer de alto desempeño, altísima potencia y baja compresión térmica, compuesto por un woofer de 21" con bobina móvil de 6", imán de Neodymium, elevado rendimiento y óptima ventilación, gabinete compacto, radiador directo reflector de bajos, en multilaminado con múltiples refuerzos estructurales, construido con tecnología CNC, puntos de montaje incorporados de herrería exterior de colgado, o herraje opcional compatible con bumper y gabinetes V5/V20, vaso de 35mm en la cara superior, 6 manijas metálicas empotradas en 4 caras, recubierto con pintura a base de poliurea negra de alta resistencia, a prueba de intemperie, reja frontal de chapa perforada negra enteriza con espuma interior anti lluvia logra una adecuada protección.

#### Descripción:

El STS Concerto INFRASUB es un sistema extremadamente potente, para la reproducción de infra bajas frecuencias con altísima calidad y dinámica.

Es posible configurar arreglos cardioides para controlar la dispersión convenientemente.



#### Aplicación:

Sistema diseñado para ser usado en grandes espacios, en recintos o al aire libre, teatros, discotecas, vivo, en todo lugar donde sea necesario manejar convenientemente un alto nivel de presión sonora en la banda más extrema de muy bajas frecuencias.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>TIPO</b>	Una vía, amplificación externa, configurable en arreglos cardioides
<b>RESPUESTA EN FRECUENCIA</b>	28 Hz – 100 Hz -3dB/+0dB
<b>DRIVERS</b>	1 x 21" subwoofer Neodymium
<b>SENSIBILIDAD</b>	97 dB watt/metro
<b>CAPACIDAD DE POTENCIA</b>	4000 W programa continuo
<b>SPL PICO</b>	139dB SPL (2 $\pi$ )
<b>DISPERSION</b>	cuasi omnidireccional
<b>IMPEDANCIA</b>	4 ohm nominal
<b>GABINETE</b>	reflector de bajos, carga frontal
<b>TERMINACION</b>	Cubierta con poliurea negra
<b>REJA DE PROTECCION</b>	Negra, chapa hierro perforado
<b>ANCLAJES</b>	48 puntos con roscas de 1/4 para montaje de herrería exterior de colgado, o herraje opcional compatible con bumper y gabinetes V5/V20, vaso de 35 mm
<b>CONECTORES</b>	2 x Neutrik Speakon
<b>DIMENSIONES</b>	(Al) 610 mm, (An) 780 mm, (P) 780 mm
<b>PESO</b>	65 Kg.