



Touring Series

mikra8



Características:

El sistema **mikra8** está diseñado para la difusión sonora. Cuenta con ocho transductores de neodimium de 3.5" contenidos en un compacto, liviano y sólido gabinete de aluminio con varias posibilidades de montaje, en dos opciones de color: negro y blanco.

Posee un selector de impedancia que permite trabajar en 8 ohm o 32 ohm, brindando gran flexibilidad de instalación. Cuenta con conectores Phoenix en la parte inferior y superior que facilitan el montaje y permiten el conexionado en paralelo de muchas unidades de una manera simple.



NEGRO BLANCO

Descripción:

Los modelos **mikra4** y **mikra8** resultan muy útiles en ambientes reverberantes o con bajo acondicionamiento acústico debido a su dispersión controlada, mientras que el **mikra2** es muy útil cuando se requiere un sonido distribuido, donde las fuentes sonoras están cerca de los oyentes.

Aplicación:

Su respuesta en frecuencia plana permite su utilización sin ningún tipo de procesador de audio en múltiples aplicaciones de refuerzo de palabra, busca personas, anuncios, música funcional, auditorios, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO	Una vía pasiva - Full Range
RESPUESTA EN FRECUENCIA	150Hz - 20kHz +/-3dB
DRIVERS	8x3.5" mid-woofer
SENSIBILIDAD	97dB watt/metro
IMPEDANCIA	8Ω-32Ω nominal
CAPACIDAD DE POTENCIA	240W AES - 480W Programa continuo - 97 dB Watt/metro
SPL PICO	124 dB SPL
DISPERSION	120°H x 15°V
ANCLAJE	Soporte de pared WM01
TERMINACIÓN	Negro y Blanco
REJA DE PROTECCIÓN	Negra o blanca microperforada
CONECTORES	2xPhoenix - Input/Loop
DIMENSIONES	(Al)740mm (An)105mm (P)110mm
PESO	4,9 kg.