



Descripción:

El STS Sonata es un sistema compacto y extremadamente eficiente, para la reproducción de la palabra y programa musical con altísima calidad.

Los 24 puntos con roscas de 1/4 para fijar herrería exterior permiten una gran variedad de métodos de montaje, permitiendo el acoplamiento entre cajas como así también el colgado de las mismas, en forma vertical u horizontal.

Como complemento para bajas frecuencias se recomienda el STS Concerto SUB, o el STS Concerto miniSUB.



Características:

Diseño compacto, sistema de 2 vías rango completo pasivo, woofer de 15" como radiador directo reflector de bajos, driver de 1,4" en trompa de directividad constante de 80° x 60° de dispersión, rotable, gabinete trapezoidal multiángulo de multilaminado con múltiples refuerzos estructurales, construido con tecnología CNC, 2 manijas metálicas empotradas, con vaso de 35 mm para montaje en trípode o caño, recubierto con pintura a base de poliurea azul-gris oscuro de alta resistencia, a prueba de intemperie, reja frontal de chapa perforada negra enteriza con espuma interior anti lluvia logra una adecuada protección.



Aplicación:

Sistema diseñado para ser usado en espacios pequeños a medianos, en recintos o al aire libre, teatros, discotecas, vivo, corporativos, producciones de audio y video, estudios de TV, pudiéndose usar tanto como refuerzo o monitor de piso, en todo lugar donde sea necesario manejar convenientemente un alto nivel de presión sonora, con la posibilidad de poder realizar arreglos horizontales para aumentar dicha cobertura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO
RESPUESTA EN FRECUENCIA
DRIVERS
SENSIBILIDAD
CAPACIDAD DE POTENCIA
DISPERSION
IMPEDANCIA
GABINETE
TERMINACION
REJA DE PROTECCION
ANCLAJES
CONECTORES
DIMENSIONES
PESO

Dos vías pasivas, Full Range
48 Hz - 18 kHz +/- 3dB
1 x 1,4" driver / 1 x 15" woofer
100 dB watt/metro
960 W programa continuo
80° H x 60° V (rotable)
8 ohm nominal
reflector de bajos, trapezoidal multi ángulo
Cubierta c/poliurea, texturada, azul-gris oscuro
Negra, hierro perforado
24 puntos con roscas de 1/4 para montaje de herrería exterior de colgado, vaso de 35 mm
2 x Neutrik Speakon
(Al) 760mm x (An) 500mm x (P) 400mm
37 Kg.