



Touring Series

Linea V15+



Características:

Elemento para formaciones de line array, 23 kg de peso, sistema autoamplificado de rango completo de 2 vías, woofer de 10" de neodimium, driver de 1.4" de neodimium en guía de onda isofásica, gabinete trapezoidal en multilaminado con múltiples refuerzos estructurales, construido con tecnología CNC, con rigging incorporado cortado por laser, recubierto con pintura a base de poliurea azul-gris oscuro de alta resistencia, a prueba de intemperie, reja frontal de chapa perforada negra entera con espuma interior anti lluvia para una adecuada protección.

Descripción:

El STS Linea V15+ es un sistema autoamplificado compacto y muy eficiente para formaciones lineales, para la reproducción de la palabra y programa musical con altísima calidad.

El rigging incorporado de 11 posiciones permite lograr formaciones en las cuales se puede decidir con exactitud el área de cobertura vertical requerida, el bumper permite el colgado o estackeado del sistema.

Puede ser usado en formaciones de hasta 24 unidades, y como mínimo 6 unidades para obtener las ventajas de un sistema Line Array, o bien utilizado con un número reducido de cajas para un óptimo control de la dispersión vertical.

Como complemento para sub bajas frecuencias se recomienda el STS Concerto miniSUB o Concerto SUB.



Aplicación:

Sistema diseñado para ser usado en espacios medianos a grandes, en recintos o al aire libre, conciertos en vivo, estadios, discotecas, teatros, todo lugar donde sea necesario manejar convenientemente un alto nivel de presión sonora y poder controlar la dispersión vertical con elementos compactos y escalables.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO
RESPUESTA EN FRECUENCIA
DRIVERS
AMPLIFICACIÓN

Dos vías, full range
100Hz- 18 kHz +/- 3dB
1 x 1.4" Driver neodimium / 1 x 10" Woofer
540W EIAJ - Clase D
Low: 1 canal de 350W
High: 1 canal de 190W
120°H x 15°V

DISPERSIÓN
ANCLAJE

Sistema de rigging de colgado / estackeado para line array
15 posiciones: 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 12.5° y 15°
Cubierta c/poliurea, texturada, azul-gris oscuro

TERMINACIÓN
REJA DE PROTECCIÓN
CONECTORES

Negra, chapa hierro perforado
Neutrik 1 x XLR (macho) 1 x XLR (hembra)

ALIMENTACIÓN
DIMENSIONES
PESO

Neutrik Powercon 230 Vac +/-10%
(Al) 300 mm x (An) 610 mm x (P) 430 mm
23Kg