

Concerto SUB



CARACTERÍSTICAS

Subwoofer de alto rendimiento, muy alta potencia y baja compresión térmica, compuesto por dos woofers de 18" de elevada excursión y óptima ventilación, gabinete con dos recintos totalmente independientes que alojan los parlantes como radiadores directos en cajas reflectoras de bajos, construido con tecnología CNC en multilaminado con múltiples refuerzos estructurales, 4 manijas metálicas empotradas en 2 caras, recubierto con pintura a base de poliurea negra de alta resistencia, a prueba de intemperie, reja frontal de chapa perforada negra enteriza con espuma interior protectora.



DESCRIPCIÓN

El STS Concerto SUB es un sistema extremadamente eficiente, para la reproducción de bajas frecuencias con altísima calidad y dinámica. Es posible configurar arreglos cardioides para controlar la dispersión convenientemente.

APLICACIÓN

Sistema diseñado para ser usado en espacios medianos a grandes, en recintos o al aire libre, conciertos en vivo, estadios, grandes discotecas, grandes teatros, todo lugar donde sea necesario manejar convenientemente un alto nivel de presión sonora en la banda de bajas frecuencias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS



36 Hz - 200 Hz ± 3dB



4Ω Nominal



**142 dB SPL (2π)
Peak**



Cuasi Omnidireccional



**2x Neutrik Speakon
Input/Loop**



**(Al) 110 mm
(An) 610 mm
(P) 650 mm**



78kg

TIPO	Una vía, configurable en arreglos cardioides.
DRIVERS	2 x 18" Woofer
SENSIBILIDAD	102 dB watt/metro
CAPACIDAD DE POTENCIA ..	4000W programa continuo
TERMINACION	Cubierta con poliurea negra
REJA DE PROTECCION	Chapa negra de hierro perforada
GABINETE	Dos cámaras, reflecto de bajos, carga frontal.